

**Acoustic Tape - 40 mm x 25 m**

Kraftig klæbende specialtape, som anvendes til at tape samlinger mellem trinlydsmembraner for at forhindre lydbroer.

Anvendes fortrinsvis til trinlydsmembranerne Alfix Acoustic PS3 og PS5.

Tapen indgår i Alfix systemløsninger til trinlydsreduktion.

Længde: 25 m

Bredde: 40 mm

Monteringstemperatur: +5°C - +40°C

Temperatur efter montering/installation: -30°C - +80°C

Lagring: 24 måneder ved tør opbevaring ved temperatur mellem +5 - +25°C

Leveres i kasser med 9 stk.

**Acoustic Tape - 75 mm x 25 m**

Kraftig klæbende specialtape, som anvendes til at tape samlinger mellem trinlydsmembraner for at forhindre lydbroer.

Anvendes fortrinsvis til trinlydsmembranerne Alfix Acoustic U36 og U85.

Tapen indgår i Alfix systemløsninger til trinlydsreduktion.

Længde: 25 m.

Bredde: 75 mm

Monteringstemperatur: +5°C - +40°C

Temperatur efter montering/installation: -30°C - +80°C

Lagring: 24 måneder ved tør opbevaring ved temperatur mellem +5 - +25°C

Leveres i kasser med 4 stk.

**Alfix Vægkantbånd m/fod**

For at mindske lydbroer kan Alfix Vægkantbånd m/fod anvendes som kantbarriere op ad væg, ved rør og lign. ved anvendelse af trinlydsmembranerne Alfix Acoustic PS3 og PS5.

Længde: 20 m. Tykkelse: 5 mm. Højde: 50 mm.

Leveres stykvis.