

**Acoustic Tape - 40 mm x 25 m**

Kraftig klebende spesialtape som brukes til å tape skjøter mellom trinnlydsmembraner for å forhindre lydbroer.

Brukes fortrinnsvis med trinnlydsmembranene Alfix Acoustic PS3 og PS5.

Tapen inngår i Alfix systemløsninger for trinnlydsreduksjon.

Lengde: 25 m

Bredde: 40 mm

Monteringstemperatur: +5 °C til +40 °C

Temperatur etter montering/installasjon: -30 °C til +80 °C

Lagring: 24 måneder ved tørr oppbevaring og temperatur mellom +5 °C og +25 °C

Leveres i esker med 9 stk.

**Acoustic Tape - 75 mm x 25 m**

Kraftig klebende spesialtape som brukes til å tape skjøter mellom trinnlydsmembraner for å forhindre lydbroer.

Brukes fortrinnsvis med trinnlydsmembranene Alfix Acoustic U36 og U85.

Tapen inngår i Alfix systemløsninger for trinnlydsreduksjon.

Lengde: 25 m

Bredde: 75 mm

Monteringstemperatur: +5 °C til +40 °C

Temperatur etter montering/installasjon: -30 °C til +80 °C

Lagring: 24 måneder ved tørr oppbevaring og temperatur mellom +5 °C og +25 °C

Leveres i esker med 4 stk.

**Alfix VeggKantbånd m/fot**

For å redusere lydbroer kan Alfix Veggkantbånd med fot brukes som kantbarriere langs vegger, ved rør og lignende, sammen med trinnlydsmembranene Alfix Acoustic PS3 og PS5.

Lengde: 20 m. Tykkelse: 5 mm. Høyde: 50 mm.

Leveres enkeltvis.